MODALITA' DI INTERVENTO IN CENTRO STORICO

Premessa

Il presente allegato contiene un elenco di indicazioni di massima da rispettare nei vari interventi previsti in centro storico.

Le indicazioni sotto riportate vanno generalmente rispettate, ma la Commissione Edilizia Comunale potrà eventualmente e motivatamente accettare in via eccezionale delle modifiche a tali indicazioni qualora la peculiarità dell'edificio o dell'intervento proposto consentano, grazie a tali modifiche, di ottenere un risultato architettonicamente e storicamente corretto, tenuto conto delle caratteristiche dell'edificio e del contesto circostante.

In caso di discordanza tra il presente allegato e le Norme di Attuazione, si intende prevalente quanto specificato dalla Norme di Attuazione.

R1 - RESTAURO

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi :

opere esterne

- sistemazione di corti, piazzali e degli spazi verdi;
- rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
- consolidamento e restauro delle strutture portanti verticali
- consolidamento e restauro tamponamenti lignei
- consolidamento e restauro volte ed avvolti
- consolidamento e restauro collegamenti verticali esterni
- consolidamento e restauro collegamenti orizzontali esterni
- consolidamento e restauro sporti
- consolidamento e restauro portali e portoni
- riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- demolizione delle superfetazioni degradanti;
- eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica e con rigore filologico;

opere interne

- consolidamento e restauro strutture portanti interne
- nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni,);
- consolidamento e restauro solai
- consolidamento e restauro collegamenti verticali interni
- destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonico e formali dell'edificio;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

R1 - RESTAURO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione	Modalità costruttive
Abbaini	L'eventuale restauro o ripristino andrà effettuato nel rispetto di materiali e tipologia esistente
Aree esterne	Dovranno conservare le caratteristiche storico ambientali legate all'edificio di pertinenza rinnovandone l'eventuale piantumazione con essenze adatte. Eventuali pavimentazioni saranno realizzate impiegando materiali quali la pietra locale, il porfido a cubetti o piastre regolari, l'acciottolato, gli "smoleri", mentre il conglomerato bituminoso sarà utilizzato esclusivamente per i raccordi con la viabilità.
Avvolti	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. Saranno lasciate in evidenza le parti che hanno subito interventi mediante l'utilizzo di rifiniture differenti da quelle originali (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.)
Ballatoi esterni e balconi	Gli elementi portanti in legno o pietra saranno restaurati e consolidati in modo da offrire nuova affidabilità statica ed adeguata dignità architettonica.
Bancali e contorni fori	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando la stessa pietra oppure una del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione.
Elementi in legno	Saranno restaurati (con eventuale ripristino delle parti degradate) utilizzando lo stesso tipo di legno e lo stesso tipo di tonalità per eventuali impregnanti protettivi.
Finestre	Oltre al restauro, per l'eventuale sostituzione di ante degradate si utilizzeranno gli stessi materiali, tinteggiatura e forma individuabili nelle ante esistenti che storicamente più si avvicinano all'epoca dell'edificio originario. Saranno comunque evitate finestre ad unico battente per luci di larghezza superiore a cm.50/60. In un'eventuale sostituzione dei serramenti si utilizzerà obbligatoriamente il legno
Giardini e orti	La sistemazione di queste pertinenze dovrà avvenire avendo cura di utilizzare essenze (piante ad alto fusto, arbusti e fiori) locali che si inseriscano armoniosamente nel contesto urbano e nei confronti delle prospettive visuali dell'edificio. Saranno evitate essenze esotiche che male si adattano al nostro clima e cultura.

Grondaie e pluviali	Per questi elementi sarà utilizzato possibilmente il rame e comunque andranno rispettate forme e posizioni rispetto a quelle originali, Eventuali modifiche di posizione dei pluviali terranno conto della composizione formale delle varie facciate e si eviteranno sgradevoli raccordi e/o cambi di direzione.
Inferriate	Saranno restaurate quelle esistenti e nell'eventualità di nuove motivate protezioni, saranno copiate forme e spessori di quelle esistenti nello stesso edificio o in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Insegne	Forme, materiali e colori dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio.
Intonaci e finiture esterne	Impasto, grana, tonalità degli inerti e posa in opera dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio. L'andamento finale non dovrà essere rigido come negli edifici nuovi limitando al massimo l'uso di "staggie". L'isolamento termico a cappotto è vietato
Manti di copertura	Dovranno essere ripristinati quelli esistenti migliorandone la tenuta mediante la posa di guaine o altri materiali adatti allo scopo. Gli elementi singoli come tegole o coppi ancora utilizzabili potranno eventualmente essere mescolati con una parte di elementi nuovi in modo da attenuare l'effetto finale.
Murature esterne	Saranno restaurate o consolidate avendo cura che le superfici a vista risultino eseguite con le stesse tecniche e materiali di quelle esistenti. Qualora tale procedimento producesse risultati differenti sarà preferibile evidenziare l'intervento usando rifiniture diverse (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.) comunque in armonia con le parti originali.
Parapetti/ringhiere	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi parapetti/ringhiere verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Pavimentazioni esterne	Saranno realizzate utilizzando materiali pregiati (acciottolato, cubetti in porfido, lastre in pietra locale, ecc.) evitando formelle in cemento e limitando le parti bitumate ai raccordi con la viabilità.
Pilastrature/arcate/architravi	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando lo stesso materiale oppure uno del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione.
Porte/portoni	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove porte/portoni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Recinzioni	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove recinzioni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.

Scale	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi collegamenti verticali si avrà cura di inserirli senza sconvolgere la distribuzione interna dell'edificio ed utilizzando schemi e tipologie tradizionali nel contesto storico-architettonico dell'edificio.
Superfetazioni	I volumi architettonici che, sulla base di un'attenta valutazione storica, costituiscono aggiunte degradanti all'edificio o ne alterano l'originale impianto volumetrico, saranno demolite, avendo cura di ripristinare tutto quello che la superfetazione può aver nascosto o alterato nel tempo (fori, decorazioni, ecc.).
Tinteggiatura	Saranno utilizzati materiali e tonalità simili a quelli esistenti prediligendo prodotti che vengano assorbiti dall'intonaco ed evitino la formazione di pellicole protettive per consentire agli intonaci di "respirare".
Vetrine	Sarà evitato l'uso di profilati metallici o di plastica ma si userà il legno trattato, per evitare stridenti accostamenti di materiali che storicamente non venivano usati in edifici con marcate caratteristiche storico-ambientali

R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono possibili i seguenti interventi:

opere esterne

- rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale ma riproponendone l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico;
- lievi modifiche di balconi e ballatoi e purché compatibili con la tipologia edilizia;
- conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture;
- modifiche dei fori, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali;
- realizzazione di nuovi poggiali, solo se sia dimostrata la preesistenza dei poggiali stessi grazie alla presenza di tracce nella muratura o altra documentazione attendibile

opere interne

- demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
- lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ..);
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiale e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori);
- suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalature;
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti anche con sopraelevazione da valutare anche in base alla forma dell'edificio, al contesto e da disciplinare con precise indicazioni architettoniche;

R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione	Modalità costruttive
Abbaini	<p>L'eventuale restauro o ripristino andrà effettuato nel rispetto di materiali e tipologia esistente.</p> <p>L'apertura di nuovi abbaini dovrà attenersi ai modelli esistenti in zona che hanno dimensioni e forme contenute tali da consentire unicamente l'accesso al tetto.</p> <p>E' inopportuna la realizzazione di più di un abbaino per falda salvo esigenze particolari debitamente documentate e giustificate, e valutate attentamente dalla Commissione Edilizia con specifico riferimento oltre che alle esigenze funzionali anche e soprattutto alle esigenze di tutela del patrimonio storico e delle caratteristiche generali dell'edificio. Gli abbaini saranno preferibilmente a canile con larghezza esterna non superiore a 1.80m e di proporzioni tradizionali. Altri tipi di abbaino e/o dimensioni maggiori saranno ammessi solo se sarà dimostrata la loro preesistenza storica sull'edificio o l'esistenza storica di tali tipologie o dimensioni su edifici storici vicini.</p>
Aree esterne	<p>Dovranno conservare le caratteristiche storico ambientali legate all'edificio di pertinenza rinnovandone l'eventuale piantumazione con essenze adatte.</p> <p>Eventuali pavimentazioni saranno realizzate impiegando materiali quali la pietra locale, il porfido a cubetti o piastre regolari, l'acciottolato, gli "smoleri", mentre il conglomerato bituminoso sarà utilizzato esclusivamente per i raccordi con la viabilità.</p>

Avvolti	<p>Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti.</p> <p>Saranno lasciate in evidenza le parti che hanno subito interventi mediante l'utilizzo di rifiniture differenti da quelle originali (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.).</p> <p>La realizzazione di nuovi avvolti in c.a. o pietra dovrà rispettare la curvatura e tipologia di quelli in adiacenza.</p>
Ballatoi esterni e balconi	<p>Gli elementi portanti in legno o pietra dove possibile saranno restaurati e consolidati in modo da offrire nuova affidabilità statica ed adeguata dignità architettonica.</p> <p>Le parti completamente nuove dovranno avere riferimento con i modelli tradizionali della zona.</p>
Bancali e contorni fori	<p>Dove possibile dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti.</p> <p>L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando la stessa pietra oppure una del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione.</p> <p>Lo stesso criterio verrà adottato per le parti completamente nuove.</p>
Elementi in legno	<p>Dove possibile saranno restaurati (con eventuale ripristino delle parti degradate) utilizzando lo stesso tipo di legno e lo stesso tipo di tonalità per eventuali impregnanti protettivi.</p> <p>La parti nuove saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla composizione delle campiture in facciata affinché il risultato finale offra un corretto equilibrio fra le parti in legno e quelle in murature.</p>
Finestre	<p>Oltre al restauro, per l'eventuale sostituzione di ante degradate si utilizzeranno gli stessi materiali, tinteggiatura e forma individuabili nelle ante esistenti che storicamente più si avvicinano all'epoca dell'edificio originario. Saranno comunque evitate finestre ad unico battente per luci di larghezza superiore a cm.50/60. In un'eventuale sostituzione dei serramenti si utilizzerà obbligatoriamente il legno.</p>
Giardini e orti	<p>La sistemazione di queste pertinenze dovrà avvenire avendo cura di utilizzare essenze (piante ad alto fusto, arbusti e fiori) locali che si inseriscano armoniosamente nel contesto urbano e nei confronti delle prospettive visuali dell'edificio.</p> <p>Saranno evitate essenze esotiche che male si adattano al nostro clima e cultura.</p>
Grondaie e pluviali	<p>Per questi elementi sarà utilizzato possibilmente il rame e comunque andranno rispettate forme e posizioni rispetto a quelle originali, Eventuali modifiche di posizione dei pluviali terranno conto della composizione formale delle varie facciate e si eviteranno sgradevoli raccordi e/o cambi di direzione.</p>
Inferriate	<p>Saranno restaurate quelle esistenti e nell'eventualità di nuove motivate protezioni, saranno copiate forme e spessori di quelle esistenti nello stesso edificio o in edifici con pari importanza storico - architettonica.</p>

Insegne	Forme, materiali e colori dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio.
Intonaci esterni	Impasto, grana, tonalità degli inerti e posa in opera dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio. L'andamento finale non dovrà essere rigido come negli edifici nuovi limitando al massimo l'uso di "staggie".
Manti di copertura	Dovranno essere ripristinati quelli esistenti migliorandone la tenuta mediante la posa di guaine o altri materiali adatti allo scopo. Gli elementi singoli come tegole o coppi ancora utilizzabili potranno eventualmente essere mescolati con una parte di elementi nuovi in modo da attenuare l'effetto finale.
Murature esterne	Saranno restaurate o consolidate avendo cura che le superfici a vista risultino eseguite con le stesse tecniche e materiali di quelle esistenti. Qualora tale procedimento producesse risultati differenti sarà preferibile evidenziare l'intervento usando rifiniture diverse (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.) comunque in armonia con le parti originali.
Parapetti/ringhiere	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi parapetti/ringhiere verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Pavimentazioni esterne	Saranno realizzate utilizzando materiali pregiati (acciottolato, cubetti in porfido, lastre in pietra locale, ecc.) evitando formelle in cemento e limitando le parti bitumate ai raccordi con la viabilità.
Pilastrature - arcate - architravi	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando lo stesso materiale oppure uno del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione.
Porte/portoni	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove porte/portoni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Recinzioni	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove recinzioni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Scale	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi collegamenti verticali si avrà cura di inserirli senza sconvolgere la distribuzione interna dell'edificio ed utilizzando schemi e tipologie tradizionali nel contesto storico - architettonico dell'edificio.
Superfetazioni	I volumi architettonici che, sulla base di un'attenta valutazione storica, costituiscono aggiunte degradanti all'edificio o ne alterano l'originale impianto volumetrico, saranno demolite, avendo cura di ripristinare tutto quello che la superfetazione può aver nascosto o alterato nel tempo (fori, decorazioni, ecc.).

Tinteggiatura	Saranno utilizzati materiali e tonalità simili a quelli esistenti prediligendo prodotti che vengano assorbiti dall'intonaco
Vetrine	Sarà evitato l'uso di profilati metallici o di plastica ma si userà il legno trattato, per evitare stridenti accostamenti di materiali che storicamente non venivano usati in edifici con marcate caratteristiche storico-ambientali

R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, e risanamento conservativo, sono possibili i seguenti interventi :

opere esterne

- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifica di pendenze, di forma, numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto; eventuali sopraelevazione vanno individuate puntualmente e disciplinate con precise indicazioni architettoniche;
- realizzazione di cappotto esterno

opere interne

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi;
- realizzazione di isolamento interno;

R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione	Modalità costruttive
Abbaini	<p>L'eventuale restauro o ripristino andrà effettuato nel rispetto di materiali e tipologia esistente.</p> <p>L'apertura di nuovi abbaini dovrà attenersi ai modelli esistenti in zona che hanno dimensioni e forme contenute tali da consentire unicamente l'accesso al tetto.</p> <p>E' inopportuna la realizzazione di più di un abbaino per falda salvo esigenze particolari debitamente documentate e giustificate, e valutate attentamente dalla Commissione Edilizia con specifico riferimento oltre che alle esigenze funzionali anche e soprattutto alle esigenze di tutela del patrimonio storico e delle caratteristiche generali dell'edificio. Gli abbaini saranno preferibilmente a canile con larghezza esterna non superiore a 1.80 m e di proporzioni tradizionali. Altri tipi di abbaino e/o dimensioni maggiori saranno ammessi, a giudizio della Commissione Edilizia, che ne valuterà la coerenza con la tipologia edilizia, la forma e le dimensioni del tetto, le tipologie storiche.</p>
Aree esterne	<p>Dovranno conservare le caratteristiche storico ambientali legate all'edificio di pertinenza rinnovandone l'eventuale piantumazione con essenze adatte.</p> <p>Eventuali pavimentazioni saranno realizzate impiegando materiali quali la pietra locale, il porfido a cubetti o piastre regolari, l'acciottolato, gli "smoleri", mentre il conglomerato bituminoso sarà utilizzato esclusivamente per i raccordi con la viabilità.</p>
Avvolti	<p>Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti.</p> <p>Saranno lasciate in evidenza le parti che hanno subito interventi mediante l'utilizzo di rifiniture differenti da quelle originali (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.).</p> <p>La realizzazione di nuovi avvolti in c.a. o pietra dovrà rispettare la curvatura e tipologia di quelli in adiacenza.</p>
Ballatoi esterni e balconi	<p>Gli elementi portanti in legno o pietra saranno restaurati e consolidati in modo da offrire nuova affidabilità statica ed adeguata dignità architettonica.</p> <p>Le parti completamente nuove dovranno avere riferimento con i modelli tradizionali della zona.</p>

Bancali e contorni fori	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando la stessa pietra oppure una del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione. Lo stesso criterio verrà adottato per le parti completamente nuove.
Elementi in legno	Saranno restaurati (con eventuale ripristino delle parti degradate) utilizzando lo stesso tipo di legno e lo stesso tipo di tonalità per eventuali impregnanti protettivi. La parti nuove saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla composizione delle campiture in facciata affinché il risultato finale offra un corretto equilibrio fra le parti in legno e quelle in murature.
Finestre	Oltre al restauro, per l'eventuale sostituzione di ante degradate si utilizzeranno gli stessi materiali, tinteggiatura e forma individuabili nelle ante esistenti che storicamente più si avvicinano all'epoca dell'edificio originario. Saranno comunque evitate finestre ad unico battente per luci di larghezza superiore a cm.50/60. In un'eventuale sostituzione dei serramenti si utilizzerà obbligatoriamente il legno
Giardini e orti	La sistemazione di queste pertinenze dovrà avvenire avendo cura di utilizzare essenze (piante ad alto fusto, arbusti e fiori) locali che si inseriscano armoniosamente nel contesto urbano e nei confronti delle prospettive visuali dell'edificio. Saranno evitate essenze esotiche che male si adattano al nostro clima e cultura.
Grondaie e pluviali	Per questi elementi sarà utilizzato possibilmente il rame e comunque andranno rispettate forme e posizioni rispetto a quelle originali, Eventuali modifiche di posizione dei pluviali terranno conto della composizione formale delle varie facciate e si eviteranno sgradevoli raccordi e/o cambi di direzione.
Inferriate	Saranno restaurate quelle esistenti e nell'eventualità di nuove motivate protezioni, saranno copiate forme e spessori di quelle esistenti nello stesso edificio o in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Insegne	Forme, materiali e colori dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio.
Intonaci esterni	Impasto, grana, tonalità degli inerti e posa in opera dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio. L'andamento finale non dovrà essere rigido come negli edifici nuovi limitando al massimo l'uso di "staggie".
Manti di copertura	Dovranno essere ripristinati quelli esistenti migliorandone la tenuta mediante la posa di guaine o altri materiali adatti allo scopo. Gli elementi singoli come tegole o coppi ancora utilizzabili potranno eventualmente essere mescolati con una parte di elementi nuovi in modo da attenuare l'effetto finale.

Murature esterne	Saranno restaurate o consolidate avendo cura che le superfici a vista risultino eseguite con le stesse tecniche e materiali di quelle esistenti. Qualora tale procedimento producesse risultati differenti sarà preferibile evidenziare l'intervento usando rifiniture diverse (grana dell'intonaco, tinteggiatura, ecc.) comunque in armonia con le parti originali.
Parapetti/ringhiere	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi parapetti/ringhiere verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Pavimentazioni esterne	Saranno realizzate utilizzando materiali pregiati (acciottolato, cubetti in porfido, lastre in pietra locale, ecc.) evitando formelle in cemento e limitando le parti bitumate ai raccordi con la viabilità.
Pilastrature/arcate/architravi	Dovranno essere restaurati o consolidati utilizzando tecniche e materiali adeguati alle caratteristiche storiche esistenti. L'eventuale sostituzione di parti deteriorate sarà fatta utilizzando lo stesso materiale oppure uno del tutto simile, purché nel rispetto di forma e dimensione.
Porte/portoni	Forma, materiali e colori dovranno rispettare quelli esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove porte/portoni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Recinzioni	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuove recinzioni verranno utilizzati modelli esistenti in edifici con pari importanza storico-architettonica.
Scale	Saranno restaurate o ripristinate quelle esistenti. Nel caso di utilizzo motivato di nuovi collegamenti verticali si avrà cura di inserirli senza sconvolgere la distribuzione interna dell'edificio ed utilizzando schemi e tipologie tradizionali nel contesto storico-architettonico dell'edificio.
Superfetazioni	I volumi architettonici che, sulla base di un'attenta valutazione storica, costituiscono aggiunte degradanti all'edificio o ne alterano l'originale impianto volumetrico, saranno demolite, avendo cura di ripristinare tutto quello che la superfetazione può aver nascosto o alterato nel tempo (fori, decorazioni, ecc.).
Tinteggiatura	Saranno utilizzati materiali e tonalità simili a quelli esistenti prediligendo prodotti che vengano assorbiti dall'intonaco ed evitino la formazione di pellicole protettive per consentire agli intonaci di "respirare".
Vetrine	Sarà evitato l'uso di profilati metallici o di plastica ma si userà il legno trattato, per evitare stridenti accostamenti di materiali che storicamente non venivano usati in edifici con marcate caratteristiche storico-ambientali

R5 - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione	Modalità costruttive
Abbaini	<p>L'apertura di nuovi abbaini dovrà attenersi ai modelli esistenti in zona che hanno dimensioni e forme contenute tali da consentire unicamente l'accesso al tetto.</p> <p>E' inopportuna la realizzazione di più di un abbaino per falda salvo esigenze particolari debitamente documentate e giustificate, e valutate attentamente dalla Commissione Edilizia con specifico riferimento oltre che alle esigenze funzionali anche e soprattutto alle esigenze di tutela del patrimonio storico e delle caratteristiche generali dell'edificio. Gli abbaini saranno preferibilmente a canile con larghezza esterna non superiore a 1.80m e di proporzioni tradizionali. Altri tipi di abbaino e/o dimensioni maggiori saranno ammessi, a giudizio della Commissione Edilizia, che ne valuterà la coerenza con la tipologia edilizia, la forma e le dimensioni del tetto, le tipologie storiche.</p>
Aree esterne	<p>Dovranno essere realizzate conservando le caratteristiche storico ambientali legate agli edifici circostanti rinnovandone l'eventuale piantumazione con essenze adatte.</p> <p>Eventuali pavimentazioni saranno realizzate impiegando materiali quali la pietra locale, il porfido a cubetti o piastre regolari, l'acciottolato, gli "smoleri", mentre il conglomerato bituminoso sarà utilizzato esclusivamente per i raccordi con la viabilità.</p>
Avvolti	<p>Dovranno essere realizzati in armonia (campate e curvature) con quelli non demoliti per evitare accostamenti stridenti.</p>
Ballatoi esterni e balconi	<p>Sarà utilizzato preferibilmente il legno, e per il parapetto legno o ferro. Le tipologie dovranno essere quelle storico-tradizionali</p>
Bancali e contorni fori	<p>Si uniformeranno alle tipologie tradizionale storiche</p>
Elementi in legno	<p>Si uniformeranno alle tipologie tradizionale storiche per tipologia, materiale e colore.</p>
Finestre	<p>I serramenti saranno in legno, preferibilmente laccato bianco o al naturale. Saranno comunque evitate finestre ad unico battente per luci di larghezza superiore a cm.50/60</p>
Giardini e orti	<p>La sistemazione di queste pertinenze dovrà avvenire avendo cura di utilizzare essenze (piante ad alto fusto, arbusti e fiori) locali che si inseriscano armoniosamente nel contesto urbano e nei confronti delle prospettive visuali dell'edificio.</p> <p>Saranno evitate essenze esotiche che male si adattano al nostro clima e cultura.</p>

Grondaie e pluviali	Per questi elementi sarà utilizzato possibilmente il rame e comunque si utilizzeranno forme e dimensioni secondo la tradizione, Nella collocazione dei pluviali si terrà conto della composizione formale delle varie facciate e si eviteranno sgradevoli raccordi e/o cambi di direzione.
Inferriate	Nell'eventualità di nuove motivate protezioni, saranno utilizzati materiali e tipologie tradizionali
Insegne	Forme, materiali e colori dovranno adattarsi alle caratteristiche dell'edificio.
Intonaci esterni	Impasto, grana, tonalità degli inerti e posa in opera dovranno essere di tipo tradizionale
Manti di copertura	Si utilizzeranno tegole in cotto
Murature esterne	L'utilizzo di muratura a secco o "raso sasso" sarà limitato alle parti dell'edificio che trova riscontro di uguale tecnica costruttiva in edifici circostanti.
Parapetti/ringhiere	Forma, materiali e colori dovranno rispettare le tipologie tradizionali
Pavimentazioni esterne	Saranno realizzate utilizzando materiali come acciottolato, cubetti in porfido, lastre in pietra locale, formelle in cemento e limitando le parti bitumate ai raccordi con la viabilità.
Porte/portoni	Forma, materiali e colori dovranno armonizzarsi con le tipologie tradizionali privilegiando il legno come materiale da impiegare nella loro realizzazione.
Recinzioni	Verranno utilizzati materiali e tipologie tradizionali
Scale	Per i collegamenti verticali esterni si utilizzeranno forme, materiali e colori tradizionali. Dovranno essere evitate forzature formali che non rispettino la tipologia adottata per il nuovo edificio
Superfetazioni	I volumi architettonici che, sulla base di un'attenta valutazione storica, costituiscono aggiunte degradanti all'edificio o ne alterano l'originale impianto volumetrico, saranno demolite, avendo cura di ripristinare tutto quello che la superfetazione può aver nascosto o alterato nel tempo (fori, decorazioni, ecc.).
Tinteggiatura	Saranno utilizzati materiali e tonalità tradizionali prediligendo prodotti che vengano assorbiti dall'intonaco ed evitino la formazione di pellicole protettive per consentire agli intonaci di "respirare".
Vetrine	Sarà privilegiato l'uso del legno